

Arbeitsschritte für die Herstellung eines Schlüsselanhängers

1. Baumwollseil an der Markierung anlegen



2. Baumwollseil bei 26 cm abschneiden



3. Beide Enden des Baumwollseils mit einem Washi Tape abkleben



4. Schlüsselring (2 cm Durchmesser) einfädeln



5. Baumwollgarn mit 40 cm Länge abschneiden (die breite eines Tisches im textilen Werkraum)



6. Faden mit dem Ende nach unten zeigend auf das Baumwollseil legen



7. Faden eng um Baumwollseil über das Ende des Fadens wickeln



8. Ende des Fadens zwischen das Baumwollseil stecken



9. Enden der neuen Fäden zeigen wieder nach unten



10. Fäden eng um das Ende des ersten Fadens und um die Anfänge der neuen Fäden wickeln



11. Neuen Faden um das Baumwollseil wickeln- Schritt 9. und 10. beachten



12. Ende des Fadens durch das Öhr einer stumpfen Nadel fädeln



13. Ende des Fadens mit der Nadel durchziehen



14. Ende des Fadens ganz knapp abschneiden



15. Washi Tape an den Enden des Baumwollseils entfernen



16. Mit stumpfer Nadel Baumwollseil ausfransen



